PROFI line

FARBE
Technisches Merkblatt

PUR SCHAUMREINIGER

Reiniger für die Säuberung und Pflege der Dosierpistole

Anwendung:
PUR Schaumreiniger ist zum Entfernen von frischem, noch nicht ausgehärtetem PUR Schaum geeignet. Er ist speziell auf die Reinigung von Dosierpistolen abgestimmt und dazu mit einem passenden Adapterring ausgerüstet worden. Der rote Sprühkopf erlaubt auch einen universellen Einsatz des Reinigers, losgelöst von der Dosierpistole.

Eigenschaften:
- speziell für die Säuberung und Pflege der Dosierpistole mit Direktanschluss an die Pistole
- sparsam in der Anwendung

Verarbeitung:
Adapter bis zum Anschlag auf das Kupplungsstück der Pistole aufschrauben. Dabei die Reinigerdose nicht verkanten oder überdrehen. Abzugshebel der Dosierpistole betätigen, bis der Schaumreiniger aus dem Verlängerungsrohr austritt. Abzugshebel loslassen. Schaumreiniger ca. 2 Minuten im Pistolenkörper einwirken lassen. Pistolenspitze durch Linksdrehung der Dosierschraube bis zum Anschlag öffnen. Den Reiniger in ein geeignetes Behältnis ausströmen lassen, bis klarer Reiniger austritt. Gegebenenfalls Reinigungsvorgang wiederholen. Nach Ende der Reinigung die Dosierpistole wieder abschrauben. Für die Außenreinigung der Dosierspistole und für die Entfernung von frischen Schaumflecken den Dosensprühkopf verwenden. Ausgehärteter PUR Schaum kann nicht mehr entfernt werden. Auf einer nicht entleerten Dose die Dosierpistole bis zur nächsten Anwendung angekoppelt lassen. Eine angebrochene Dose ist innerhalb von 4 Wochen zu verarbeiten.

Pflege und Reinigung:
Frische Schaumflecken lassen sich sehr einfach durch Tränken eines sauberen Lappens und Abwischen entfernen. Größere Schaumflecken werden direkt besprüht und mit einem sauberen Lappen oder Tuch abgewischt. Bei empfindlichen Stellen sollte zunächst vorsichtig an verdeckter Stelle probiert werden, welche Auswirkungen auf die Untergründe auftreten. Vorsicht ist geboten, da PUR Schaumreiniger - Aceton enthält und Kunststoffe, Lacke, Beschichtungen, Farben, Beschriftungen und Textilien etc. anlösen und aufweichen kann.

Hinweis:
Nur frischer, noch nicht ausgehärteter Schaum lässt sich entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur mechanisch zu beseitigen.

Produktsicherheit:
Dose keinesfalls im KFZ-Innenraum aufbewahren, nur im Kofferraum gesichert und stehend transportieren. Vor der Verarbeitung unbedingt Warnhinweise im Gefahrenfeld lesen. Geeignete Schutzkleidung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen. Eventuell am Kupplungsstück angeklebte Dose nicht mit Gewalt lösen (Explosionsgefahr). Pistole nicht mit Wasser reinigen. Pistole nicht demontieren. Schaumreste nicht mit scharfen Gegenständen vom Pistolenkörper abkratzen. Weitere Hinweise bitte der Bedienungsanleitung für Montagepistole entnehmen. PUR Schaumreiniger kann Untergründe (zum Beispiel Lacke, Farben, Kunststoffe, Textilien) anlösen oder verfärben. Vorversuche sind grundsätzlich erforderlich. Weitere Hinweise im technischen Merkblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Enthält Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat. Vor der Verarbeitung unbedingt Warnhinweise auf der Kartusche lesen und beachten. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800 / 63333782. PUR Schaumreiniger ist entsprechend der Gefahrstoffverordnung als wassergefährdende Flüssigkeit eingeordnet. Das bei der Reinigung der Pistole freigesetzte Produkt darf nicht in die Kanalisation oder ins Erdreich gelangen. Reinigungsmittel in einem gesonderten Behälter auffangen und einer geordneten Entsorgung zu führen. PUR Schaumreiniger ist brennbar und zählt zu den hochentzündlichen Flüssigkeiten.
Bei der Verarbeitung von PUR Schaumreiniger nicht rauchen und die Flüssigkeit von Zündquellen (elektrischen Geräten, offener Flamme) fernhalten. Beschmutzte Kleidung vor dem Reinigen ausziehen. Es besteht extreme Brandgefahr.

Entsorgungshinweis:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können bei den örtlichen Problemmüll-Entsorgungsstellen abgegeben werden.

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Pronova Dichtstoffe GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 12 • 55543 Bad Kreuznach • Telefon: 0671 / 920015 -0 • Telefax: 0671 / 920015 -5020