Vorwerk & Co.Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D-31785 Hameln
www.vorwerk-teppich.de

Qualität/ Quality/ Qualité:	**Myrana**
Kollektion/ Collection/ Collection :	Fascination
Konstruktion/ Construction/ Description:	1/10“ Getufteter Soft-Glanz-Saxony, uni 1/10“ tufted soft-gloss-saxony, plain 1/10“ tufté Saxony doux brillant, uni
Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés	
Polnutzschicht/ Pile material/ Composition de la fibre:	100 % PA 6.6
Beschichtung/ Backing/ Dossier:	texback® super
Grundmaterial/ Carrier material/ Composition du support:	100 % PES
Gesamtgewicht/ Total weight/ Poids total:	ca. 2100 g/m²
Poleinsatzgewicht/ Pile weight/ Poids de velours:	ca. 1230 g/m²
Polnutzschichtgewicht/ Weight of pile material/ Poids du velours utile:	ca. 1001 g/m²
Polrohdichte/ Pile density/ Densité du velours:	ca. 0,125 g/cm³
Poldicke/ Pile thickness/ Epaisseur du velours :	ca. 8,0 mm
Gesamtdicke/ Total thickness/ Epaisseur totale:	ca. 11,0 mm
Noppenzahl/ Number of tufts/ Nombre de points:	ca. 1896 dm²
Trittschallschutz/ Impact noise insulation/ Isolation acoustique	DIN EN ISO 717-2 Δ Lw= ≥ 25 dB
Schallabsorptionsgrad/ Sound absorption/ Absorption phonique	DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 αw: αs:
Wärmedurchlasswiderstand/ Thermal resis./ Résist. thermique	DIN ISO 8302:1991 1/λ = ≤ 0,17 m² K/W
Für Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet. Suitable for fitting on subfloors with hot water underfloor heating-systems. Adapté à la pose sur sols chauffants à eau chaude.	
Brandverhalten/ Fire rating/ Comportement au feu Brandklasse/ Fire class/ Classement feu	DIN EN 13501-1 **C_{fl}-s1** unverklebt oder verklebt glued or unglued non-collé ou collé
max. Aufladung/ max. static resistance/ Charge électrique max.	DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV
Durchgangswiderstand/ Vertical resistance/ Résistance transversale	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{DT} ≤ 10^{10} Ω
Oberflächenwiderstand/ Surface resistance/ Résistance surfacique	DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{OT} ≤ 10^{10} Ω
Wasserechtheit/ Water fastness/ Comportement à l’eau DIN EN ISO 105-E01 Farbveränderung/ Colour-changes/ Modification de la couleur	mind. Note/ N./ min.note 4
Lichtechtheit/ Light fastness/ Comportement à la lumière DIN EN ISO 105-B02	mind. Note/ N./ min.note 5
Reibechtheit/ Rubbing fastness/ Comportement au frottement DIN EN ISO 105-X12	mind. Note/ N./ min.note 4

CE
13

Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D - 31785 Hameln

Tuftingartikel PA mit Textilrücken
EN 1307

DOP: 1062#2+6/509+508

Cfl-s1 DS DL PCP NA HCHO

EN 14041:2004/AC:2006

1658

Textile floor covering to be used within a building

CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT GUT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Mitglied der DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council

CRI GREEN LABEL +PLUS Indoor Air Quality Carpet Testing Program carpet-rug.org

Schadstoffgeprüft Feinstaubgeprüft Tested for harmful substances Tested for fine dust life balance Für Allergiker empfohlen Recommended for people with allergies

GUI-Prüfnr. FST/APT/SPT 100-299

Alle Artikel der Vorwerk-Teppichwerke, die mit dem green label plus Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien desUS GreenBuilding Council.

Each product from Vorwerk-Carpet who received the the green label plus certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.

Tous les produits Vorwerk moquette qui sont marqués du certificat green label plus, répondent aux critères LEED d'US Green Building Council.

Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung mit wärmealterungsbeständigen Dispersionsklebern geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine feste Verlegung (Verkleben mit Dispersionsklebern oder Verkletten nach dem VORWERK Ecofix® Klettverlegesystem). Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege-und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-teppich.de.
This article is suitable for fitting on subfloors with hot water floor heating system if glued all-over with heat ageing resistant dispersion glue. To avoid dimensional changes, we recommend firm fitting (glueing with dispersion glue or fitting with the VORWERK Ecofix® hook and loop system). Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.vorwerk-carpet.com.
Cet article convient à la pose sur sols chauffants à eau chaude pour une pose intégralement collée avec de la colle dispersion résistante à la chaleur et au processus de vieillissement. Pour éviter des rétrécissements nous recommandons une pose fixe (coller avec colles dispersion ou pose sur système auto-agrippant VORWERK Ecofix®). Conseils de pose:voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.vorwerk-moquettes.com.