

# Bayguard Teppichschutz

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schmutzabweisender Langzeitschutz für textile Bodenbeläge. Für textile Bodenbeläge, Wandbespannungen und Textiltapeten aus Fasermaterialien wie Polyamid, Polyacryl, Polypropylen, Polyester, Wolle, Baumwolle und deren Mischungen untereinander. Auch bei Dekorputz anwendbar.

- Umhüllt die Faser mit einem unsichtbaren Schutzfilm. Der Schmutz hat keine Haftung mehr zur Faser und kann bei der täglichen Reinigung einfacher abgesaugt werden. Das Ergebnis ist ein sauberer und farbklarer, unvergrauter Teppichboden.
- Stabilisiert den Teppichpol und unterstützt das natürliche Wiedererholungsvermögen der Fasern. Bleibende Deformierung und Verfilzung an der Teppichoberfläche werden auf diese Weise verhindert, Platttreten sowie Gehstraßen an stark begangenen Stellen weitgehend reduziert.
- Der Lammfelleffekt bei der Nassreinigung von dichten Langflorqualitäten gehört der Vergangenheit an. Das Ergebnis ist ein verbesserter Struktur- und Mustererhalt sowie optimaler Schutz vor Vergrauung und Verfilzung.
- Hält auch textile Wandbespannungen und Textiltapeten sauber und pflegeleicht. Praktisch keine Anschmutzung der textilen Wandbespannung und Textiltapeten durch starke Luftbewegung, insbesondere im Bereich von Klimaanlage und Heizungen.
- Beständig gegen Staubsaugen, gegen mechanische Einflüsse (z.B. Begehung) bis zu 3 Jahren.

## 2. ANWENDUNG

Baygard Teppichschutz gleichmäßig kreuzweise auf den sauberen Teppichboden aufsprühen. Verschmutzte Teppichböden vorab gründlich absaugen und anschließend mit einem Sprühextraktionsgerät und Dr. Schutz Teppichreiniger Konzentrat reinigen. Eine optimale Durchdringung der Teppichfasern wird erreicht, wenn Baygard Teppichschutz nach der Sprühextraktion auf den noch feuchten Teppichboden aufgesprüht und mit einer Walzenbürstmaschine oder einem weichen Schrubber einmassiert wird. Der Teppichboden ist nach der Trocknung begehbar.

Hinweise:

- Sprühnebel nicht einatmen.
- Baygard Teppichschutz nicht einem Reinigungsmittel beimischen.
- Bei Anwendung im Drucksprüher das Produkt 1:3 mit Wasser verdünnen.

## 3. VERBRAUCH

20-30 ml/m<sup>2</sup> (30-50 m<sup>2</sup>/l).

## 4. LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## 5. TECHNISCHE DATEN

## Bayguard Teppichschutz

Inhaltsstoffe: Wasser / Alkohole / nichtflüchtige Organosilane

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig. UFI: H3F0-50Y4-S005-AVNQ

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

### 6. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

### Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
53175 Bonn  
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0  
Fax.: + 49 (0)228 / 95 35 2-29  
E-Mail: [zentrale@dr-schutz.com](mailto:zentrale@dr-schutz.com)

Schweiz  
Reinwall GmbH  
CH 9500 Wil  
Werksvertretung Schweiz und  
Liechtenstein:  
Floor Concept GmbH  
Bachstrasse 29  
8912 Obfelden  
Tel. +41 (0)44 533 45 00  
Fax +41 (0)44 533 45 01  
E-Mail: [info@floorconcept.ch](mailto:info@floorconcept.ch)  
[www.floorconcept.ch](http://www.floorconcept.ch)

Österreich  
  
Michael Neubauer  
Tel.: +43 (0)664 3562985  
Fax: +43 (0)463 265526 8178  
E-Mail: [mne@dr-schutz.com](mailto:mne@dr-schutz.com)

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.