

Fleckschutz

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schutzimprägnierspray gegen Flecken. Ideal zur Nachbehandlung neuer Teppiche, Teppichböden und Polstermöbel ohne werksseitigen Schutz sowie zur Auffrischung nach einer Nassreinigung.

- Umhüllt die Faser mit einem unsichtbaren Schutzfilm. Flüssigkeiten (Cola, Rotwein etc.) etc. perlen ab bzw. können leichter mit einem saugfähigen Tuch abgetupft werden, da sie an der Faser keine Halt finden.
- Struktur, Form, Griff und Optik des imprägnierten Materials werden nicht verändert.

Für Teppichböden, Teppiche und Polyesterstoffe aus synthetischen Fasern (Polyamid, Polyacryl, Polyester etc.), Naturfasern (Wolle, Baumwolle, Sisal etc.) und deren Mischungen. Geeignet auch für Glatt- und Rauhleder. Zur Anwendung im Haushalt, Auto, Boot, Wohnwagen, Camping- und Möbelbereich.

Beachten Sie unsere belags- und objektspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com.

2. ANWENDUNG

Fleckschutz kurz aufschütteln und aus ca. 25 cm Entfernung gleichmäßig auf den sauberen und vollständig trockenen Gegenstand aufsprühen, bis sich das imprägnierte Material leicht handfeucht anfühlt. **WICHTIG:** Raum während und nach der Anwendung gut lüften. Auf Sitzflächen und grobe Stoffe sowie in stark beanspruchten Bereichen zweifach auftragen. Die Wirkung wird durch mehrfache Behandlung verstärkt. Vor Wiederbenutzung imprägniertes Material mindestens 4 Stunden, nach Möglichkeit über Nacht, trocknen lassen.

Hinweise:

- Der Untergrund ist vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit zu prüfen.
- Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz, Metall, lackierte Oberflächen) nicht benetzen.
- Bei heißen oder lösemittelhaltigen Flüssigkeiten, längerer Einwirkzeit der Flecksubstanzen, Rückständen von Reinigungsmitteln und Antistatika sowie bei starker Beanspruchung kann die Wirkung verringert sein.
- Nach Nassreinigung oder Fleckentfernung Fleckschutz erneuern.

3. VERBRAUCH

40 ml/m². Bei saugenden bzw. langen Fasern auch mehr.

4. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: 30% und darüber aliphatische Kohlenwasserstoffe
ADR/RID: UN 1950

Fleckschutz

CLP/GHS: GHS02, GHS07, GHS09, Gefahr. Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <5% n-Hexan. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. UFI: MGS0-E0G5-U002-C65H

Vorsicht! Unbedingt beachten! Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich! Nur im Freien oder bei guter Belüftung verwenden! Nur wenige Sekunden sprühen! Großflächige Textilien/Teppiche nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen.

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

6. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Fleckschutz

Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
tel +49 (0) 228 95352-0
fax +49 (0) 228 95352-29
e-mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
tel +41 (0) 44 533 45 00
fax +41 (0) 44 533 45 01
e-mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer
tel +43 (0) 664 3562985
fax +43 (0) 463 265526 8178
e-mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.