

PUFAS Rauhfaser-KRAFT-Ablöser

Anwendungsbereich:

PUFAS Rauhfaser-KRAFT-Ablöser ist ein Konzentrat, das schnell und kraftvoll auch mehrfach mit Dispersionsfarbe gestrichene Rauhfaser und andere schwer entfernbare Tapeten löst.

Eigenschaften:

- tiefenwirksam
- superstark
- schnelles Durchweichen der Tapete
- für überstrichene Rauhfaser, Vliestapeten und schwere Tapeten

Technische Daten:

Rohstoffbasis: nichtionische Tenside,
Wasser, Additive
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
pH-Wert: 7 – 8

Verdünnung:

Zum Ablösen von Rauhfaser und anderen schweren Tapeten 250 ml PUFAS Rauhfaser-KRAFT-Ablöser mit 5 l Wasser verdünnen. Zum Entfernen von leichten und mittleren Papiertapeten kann der Wasserzusatz auf 10 l erhöht werden.

Verarbeitung:

Nicht zu behandelnde Flächen abdecken. Die Lösung mit einer Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät satt auftragen. Gegebenenfalls den Auftrag wiederholen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten lassen sich die Tapeten leicht abziehen. Wasserundurchlässige Anstriche und Tapeten vor dem Auftragen mit einer Stachelwalze oder grobem Schleifpapier aufräuen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Rückstände des Rauhfaser-Kraftlösers lassen sich leicht mit Wasser entfernen.

Verbrauch:

1l Rauhfaser-KRAFT-Ablöser reicht für 150 – 200 m² – je nach Verdünnung und Auftragsmenge.

Hinweise:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Die Spritzverarbeitung (u. a. mit Airless-Geräten) ist nur von gewerblichen Anwendern durchzuführen. Dabei zwingend persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe und Atemschutz) tragen. Augenkontakt und einatmen von entstehendem Sprühnebel unbedingt vermeiden.

Medizinische Notrufnummer:

+49 (0) 551 / 1 92 40

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de oder unter sds@pufas.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
006704000	4007954067048	250 ml
006705000	4007954067055	1 l
006706000	4007954067062	5 l



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.