

# Bona Cleaner

## Technisches Merkblatt

Bona Cleaner ist ein hoch konzentriertes, leicht alkalisches Reinigungsmittel für die Reinigung von versiegelten Parkett-, Holz-, und Korkfußböden, Laminatböden, PVC-Böden, Designbelägen, Stein- und Fliesenbelägen, Vinylbelägen etc. Bona Cleaner wird für die tägliche Unterhaltsreinigung verwendet. Ebenso können hiermit starke Verschmutzungen entfernt werden (Dosierempfehlungen beachten). Zur Anwendung in Reinigungsautomaten geeignet.

- Spezielles Reinigungsmittel für versiegelte Parkett-, Holz-, und Korkfußböden, Laminatböden, PVC-Böden, Designbelägen, Stein- und Fliesenbelägen, Vinylbelägen etc.
- Schwach schäumende Formulierung
- Hinterlässt keinen trüben Film
- Zur täglichen Reinigung Ihres Bodens geeignet

### Technische Daten

Basis:	Lösung von synthetischen Seifen
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftrages +15-25°C betragen
pH-Wert:	Ca. 11 (verdünnt)
Dosierung:	Normale Verschmutzung: 0,1 Liter (100ml) auf 10 Liter Wasser Starke Verschmutzung: 0,2 Liter (200ml) auf 10 Liter Wasser
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Bona Reiniger Pad, Baumwolltuch, Wischmopp
GISCODE:	GU40
Kennzeichnung:	Kennzeichnungspflichtig, s. Sicherheitsdatenblatt
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Lagerung:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lieferform:	10 x 1 Liter (50 VE pro Palette) 3 x 5 Liter (44 VE pro Palette)

*Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt  
Angaben zu den Inhaltsstoffen finden Sie unter [www.bona.com](http://www.bona.com)*

### Verarbeitung

Zunächst den Boden durch Trockenreinigung (Saugen, Fegen) von losem Schmutz befreien. Bona Cleaner in einer Konzentration von 0,1 - 0,2 Liter (100-200ml) auf 10 Liter dem Wischwasser zugeben. Bei großen Flächen ist Bona Cleaner auch für den Einsatz in Reinigungsmaschinen geeignet. Nur nebelfeucht wischen. Das Einwirken von zu viel Wasser kann Holzquellungen verursachen.

### Pflege

Zur Reinigungs- und Pflege beachten Sie bitte auch die Bona Pflegeanweisungen für versiegelte Parkett- und Holzfußböden.

#### Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

**Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283**

**Service Telefonnummer Österreich: 0 800 22 52 82**

Reinigung

