Technisches Merkblatt

Tropfkantenprofil P 1610

WDV-Systemprofil mit Tropfkante



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Das Tropfkantenprofil P1610 wird zur Ausbildung von Tropfkanten an horizontalen Fassadendämmsystemen verwendet, wie z.B. an Fassadenvorsprüngen, Fensterstürzen, Rollladenkästen, Balkonunterseiten, profillosen Sockelabschlüssen, etc. Die Tropfkante leitet das Regenwasser gezielt ab und verhindert dadurch Schäden an Fassade und Mauerwerk. Der Gewebeschenkel wird in den Armierungsmörtel mit eingearbeitet.

Eigenschaften

- Aus Kunstoff
- Mit integriertem Glasgewebe
- Für alle Dämmstoffstärken geeignet
- Optisch ansprechender Putzabschluss
- Profil beidseitig gelocht

Farbton

Weiß

Technische Daten

Maschenweite:	4 x 4 mm
Gewebe-Flächengewicht:	145 g/m²
Gewebebreite:	10 cm
Material: Gewebe:	Alkalibeständiges Glasfasergewebe
Material: Kunststoffprofil	PVC-Kunststoff
Profillänge:	2,0 m

Verarbeitung

Untergrund

Geeignet sind tragfähige, saubere, feste, trockene Untergründe. Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind abzuschlagen, zusätzlich sind Unebenheiten mit geeigneten Mörteln auszugleichen. Vorhandene Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit gem. VOB Teil C, DIN 18363, zu prüfen.

Technisches Merkblatt

Verarbeitung	Das Tropfkantenprofil P1610 mit der systemzugehörigen Armierungsmasse auf den vorbereiteten Dämmplatten im Sturzbereich fixieren, indem die Armierungsmasse in der Breite des Gewebes vollflächig aufgetragen wird. Das gelochte Kunststoffprofil mit den Gewebestreifen in die frische Armierungsmasse einspachteln. Bei der Flächenarmierung ist das Glasgewebe bis zum Knick der Abzugskante des Abschlussprofils zu ziehen. Beim Abschneiden ist darauf zu achten, dass der am Abschlussprofil befindliche Gewebeschenkel nicht versehentlich durchtrennt wird.
Verbrauch	1 m / m

Hinweise

Maße / Verpackungseinheit	20 Stück a 2,0 m / VE = 40 m
Lagerung	Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht knicken.
Sicherheitshinweise	Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften.
Servicerufnummer	00 800/ 63333782 Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.profitec.de

Technische Information Stand 12/2019