


Anputzleiste

P 1620

WDV-Systemanputzleiste mit Gewebe



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

ProfiTec Therm Anputzleiste P1620 für die dauerhafte und exakte Abdichtung von Anschlussfugen mit geringen bis mittleren Bewegungen, z.B. Fenster, Türen, Rollladenführungsschienen, im ProfiTec Therm System B1 und A2 geklebt bzw. geklebt/gedübelt.

Eigenschaften

ProfiTec Therm Anputzleiste P1620 mit Gewebe einsetzbar zur Abdichtung kleinformatiger Flächen, < 2,00 m² Fläche bzw. < 2,40 m maximaler Einbaulänge.

Für die Abdichtung großformatiger Flächen, Anschlussfugen >2,40 m Einbaulänge oder Konstruktionen mit größeren zu erwartenden Bewegungen empfehlen wir den Einsatz von ProfiTec Therm Teleskop-Anputzleiste P1630.

- Kunststoffprofil
- Selbstklebendes Dichtband
- Vorgestanzte Abbruchkante
- Für geringe Bewegungsaufnahme
- Schlagregen- und winddicht

Farbton

Weiß

Technische Daten

- Kunststoffprofil mit Gewebe
- Maschenweite: 4 x 4 mm (165 g/m²)
- Putzstärke: 9 mm Gewebebreite: 10 cm
- Putzstärke: 6 mm Gewebebreite: 12,5 cm
- Profillänge 1,40 m oder 2,40 m

Technisches Merkblatt

Verarbeitung

Untergrund

Geeignet sind tragfähige, saubere, feste, trockene Untergründe die zusätzlich frei von Ausblühungen, Sinterschichten und Trennmitteln sein müssen. Der Untergrund muss fachgerecht vorgearbeitet sein. Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind zu entfernen, zusätzlich eventuelle Unebenheiten mit geeigneten Mörteln ausgleichen, z.B. Putze der Putzmörtelgruppe PII. Vorhandene Beschichtungen sind nach VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3 auf Tragfähigkeit zu prüfen.

Verarbeitung

ProfiTec Therm Anputzleiste P1620 mit Gewebe unmittelbar vor der Montage der angrenzenden ProfiTec Therm Fassadendämmplatten montieren. Hierzu die Fluchtlinie Vorderkante der einzubauenden Laibungsdämmplatten lot- und fluchtgerecht ausmessen und am vorhandenen Untergrund anzeichnen.

Schutzstreifen vom selbstklebenden Dichtband entfernen, ProfiTec Therm Anputzleiste P1620 mit Gewebe ausrichten und fest am Untergrund andrücken. ProfiTec Therm Fassadendämmplatten bündig bis an die ProfiTec Therm Anputzleiste P1620 mit Gewebe verlegen. ProfiTec Therm Anputzleiste P1620 mit Gewebe darf nicht dicht gestoßen werden.

Den Gewebestreifen mit ProfiTec Therm Klebe- und Spachtelmasse einbetten. Die vorgestanzte Abbruchkante sollte bis zur Beendigung der Schlussbeschichtung (Oberputz und/oder Egalisationsanstrich) verbleiben, danach die Abbruchkante abknicken und entfernen. Bei Bedarf die Abbruchkante zusätzlich mit einem geeigneten dauerelastischen Dichtstoff abdichten.

Um eine einwandfreie Funktion der ProfiTec Therm Anputzleiste P1620 mit Gewebe sicherzustellen, müssen Fenster und Türen nach den geltenden Richtlinien der betroffenen Fachverbände (RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverband des Holz- und Kunststoffverarbeitenden Handwerks, des Glaserhandwerks und des Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik befestigt sein. Unzulässige Bewegungen, wie z.B. ein Absacken durch nicht ausreichende Befestigung sind auszuschließen.

Hinweise

Maße / Verpackungseinheit

1,40 m: 30 Stück/VE
2,40 m: 30 Stück/VE

Lagerung

Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht knicken.

Kennzeichnung / Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Technisches Merkblatt

Entsorgung

Gemäß den behördlichen Vorschriften.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326

e-mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.profittec.de

Technische Information Stand 10/2016