

# Montage-Set P 1930

## Für Sockelschienen



### Produktbeschreibung

#### Anwendungsbereich

Zur Befestigung der ProfiTec Therm Sockelabschlussleiste Aluminium P1900 und PVC-Sockelprofil Vario I oder Vario II P1916 in ProfiTec Therm WDV-Systemen.

ProfiTec Therm Montage-Set P1930 besteht aus ProfiTec Therm Nageldübeln, ProfiTec Therm Sockelschienenverbindern und ProfiTec Therm Abstandhaltern.

#### Eigenschaften

- ProfiTec Therm Abstandhalter mit vorgefertigter Einkerbung
- ProfiTec Therm Sockelschienenverbinder mit Nut
- ProfiTec Therm Nageldübel mit Kragenkopf
- Witterungsbeständig
- Weichmacherfrei

#### Technische Daten

Sockelprofilverbinder und Abstandhalter aus Hart-PVC.  
Nageldübel aus verzinktem Stahl und Polyamid-Dübelhülse.

Abstandhalter: 50 x 50 x 3 mm (grün)

Nageldübel: 6 x 60 mm

Sockelprofilverbinder: 29 x 23 mm, mit Nut

### Verarbeitung

#### Untergrund

Geeignet sind tragfähige, saubere, feste, trockene Untergründe die zusätzlich frei von Ausblühungen, Sinterschichten und Trennmitteln sein müssen. Der Untergrund muss fachgerecht vorgearbeitet sein. Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind zu entfernen, zusätzlich eventuelle Unebenheiten mit geeigneten Mörteln ausgleichen. Vorhandene Beschichtungen sind nach VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3 auf Tragfähigkeit zu prüfen.

#### Verarbeitung

Siehe Verarbeitungsempfehlungen für ProfiTec Therm Sockelabschlussleiste P1900 oder ProfiTec Therm Sockenprofil Vario I oder Vario II P1916.

#### Verbrauch

1 Montage-Set ausreichend für 25 m Sockelschienenbefestigung.

# Technisches Merkblatt

---

## Hinweise

### Verpackungseinheit

ProfiTec Therm Montage-Set bestehend aus:

75 ProfiTec Therm Nageldübeln (6 x 60 mm)  
10 ProfiTec Therm Sockelschienenverbinder  
50 ProfiTec Therm Abstandhalter (3 mm, grün)

### Lagerung

Trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### Sicherheitshinweise

Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Entsorgung

Gemäß den behördlichen Vorschriften.

### Service­rufnummer

00 800/ 63333782  
Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.  
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)  
[www.profitec.de](http://www.profitec.de)