

ZERO Mix W Pasten

Stand: 22.09.2019

Marktbezeichnung	ZERO Mix W - Pasten
Art des Werkstoffes	wasserbasierte Abtönpaste auf Basis von anorganischen und organischen Pigmenten
Anwendungsbereich	Mit ZERO Mix W Abtönpasten können neben allen verfügbaren ZERO Mix W Basismaterialien auch verschiedenste ZERO Standardqualitäten abgetönt werden. Über die Machbarkeit einzelner Farbtöne gibt der ZERO Mix Paintmaker Auskunft.
Farbton	WA – Weiss; WB – Bismutvandatgelb; WC – Gelb; WD – Gelb; WE- Oxidgelb; WF – Orange (anorg); WG - Orange; WH – Rot; WI – Oxidrot; WJ – Magenta; WK – Ultramarinblau; WL - Blau; WM - Grün; WN – Cobaltgrün; WO – Türkisgrün; WP - Schwarz
Bindemittelbasis	-
Spez. Gewicht	Spez. Gewicht je nach Farbton 1,1 – 2,2
Eigenschaften	In Abhängigkeit zum verwendeten ZERO MIX Basismaterial und Standardprodukt sehr gute Wetterstabilität und Lichtechtheit. Aussagen hinsichtlich der Einsetzbarkeit der ZERO Produkte im Aussenbereich befinden sich im ZERO Malerhandbuch oder in den Übersichten auf der Webseite.
Verdünnung	Wasser
Handhabung	Vor dem Einfüllen der Abtönpaste in den entsprechenden Vorratsbehälter der ZERO Mix LVO, muss diese gut aufgeschüttelt werden.
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	1 Liter Kunststoffgebinde

Anmerkungen

Die Hinweise hinsichtlich des sicheren Umgangs mit dem ZERO MIX W Pasten können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.