

Vebe Floorcoverings by Inslag 12, 8281 JV P.O. Box 11, 8280 AA Genemuiden, The Netherlands Tel.: +31 (0)38 - 38 53 200 Fax.: +31 (0)38 - 38 56 187

info@vebe.net

Internet: www.vebe.net

Dynamic GT LV									dd. 25-01-201
Art der Herstellung	Nadelvlies								ISO 2424
Oberflächenstruktur	Flach								ISO 2424
Abmessungen	200cm, 400cm								
Rückenbeschichtung	Latex Volbadimprägnierung								ISO 2424
Polmaterial	100% dorix® PA								
Polgewicht	650 g/m ²								
Gesamtgewicht	1430 g/m ² +/-10%								ISO 8543
Gesamthöhe	6.5 mm +/-10%								ISO 1765
Beanspruchungsbereich	Gewerblich 33, Bereiche mit starkem Verkehr								EN 1307
Komfortklasse	LC1								EN 1307
Stuhlrolleneignung	Ja, Gewerblich, z.B. in Büroräumen								EN 985
Freppeneignung	Ja, Gewerblich, ständige Treppennutzung								EN 1307
ichtechtheit	≥ 5								ISO 105 B02
Reibechtheid, trocken & nass	≥ 4								ISO 105 X12
Wasserechtheit	≥ 4								ISO 105 E01
Maßstabilität	Schrumpf ≤ 1,2%, Dehnung ≤ 0,5%								ISO 2551
Elektrostatische Aufladung	< 2kV								ISO 6356
Durchgangswiderstand	< 1,0x10 ⁸ Ohm								ISO 10965
Oberflächenwiderstand	< 1,0x10 ⁸ Ohm								ISO 10965
Trittschalminderung ΔL _w	20 dB								ISO 717-2
Schallabsorptionsgrad a _w	0,20								ISO 11654
Praktischer Schallabsorptionsgrad $\mathfrak{a}_{\scriptscriptstyle P}$	Hz	125	250	500	1000	2000	4000		ISO 354
	a_P	0,01	0,07	0,09	0,20	0,41	0,65		
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,10 m ² .K/W								ISO 8302
Gleitwiderstand	> 0,3 (Längsrichtung)								EN 13893
	> 0,3 (Querrichtung)								
Brandverhalten	B _{FL} ,s1 (vollflächige Verklebung)								EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	2BB3E65A								www.pro-dis.info
AbZ Nr.	Z-156.601-697								
Gesundheitliche Unbedenklichkeit Unweltzeichen RAL-UZ 128	Vertrag	gsnumm	er: 2364	1					

Fußboden-Symbole





























Zertifikate



Reaction to fire: B_{FL} ,s1 (glued)

Slip resistance DS

DOP: 1061#186LV00 Textile Floorcovering EN 1307







Verlegung: vollflächiche Verklebung mit Klebstoffen der niedrigsten Emissionsklasse, frei von hoch siedenden Lösungsmitteln. Im Bereich von Stuhlrollen empfehlen wir Bodenschutzmatten aus Polycarbonat, um die Langlebigkeit des Nadelvliesbelages um ein Vielfaches zu erhöhen.

Der Hersteller behält das Recht Änderungen an Produkten durch zu führen. Bedingt durch Toleranzen in den Rohstoffen und in den Produktionsprozess können Produkte von Partie zu Partie von einander abweichen. Teppichboden Schadstoffgeprüft, siehe Prodis-Prüfnummer.

