



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM INDULAQUA

### 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Wässriges, lösemittelfreies Grundier- und Festigungsmittel auf Acryl-Hydrosol-Basis.

### 2. ANWENDUNGSBEREICH

Gebrauchsfertige Grundierung für saugende Untergründe. Speziell vor Anbringen eines WDV-Systems.

### 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Wässrig, ohne Zusatz von Lösemitteln, umweltverträglich, verfestigend, saugfähigkeitsregulierend, gutes Eindringvermögen, alkalibeständig, geruchsarm.

Bindemittelbasis: Acrylharzdispersion

Dichte: 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>.

### 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

#### Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein.

#### Anwendung:

KEIM Indulaqua vor Gebrauch durchrühren. Mit der Bürste, Rolle oder im Flutverfahren (nicht sprühen) nass in nass auftragen. KEIM Indulaqua muss in den Untergrund einziehen und darf nicht glänzend aufrocknen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann Indulaqua mit Wasser max. im Verhältnis 1:2 verdünnt werden.

#### Verarbeitungsbedingungen:

Ab +5°C Luft- und Untergrundtemperatur und bis max. 80% relative Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und Trocknung. Nur bei trockener Witterung verarbeiten. Nicht in praller Sonne, auf sonnenaufgeheizten Untergründen oder starkem Wind verarbeiten. Flächen nach dem Auftrag durch geeignete Maßnahmen vor zu rascher Austrocknung und Regen schützen.

#### Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit ca. 0,20 - 0,40 l/m<sup>2</sup>

#### Trockenzeit:

Nach ca. 12 Stunden überarbeitbar.

#### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### 5. LIEFERFORM

10 l Gebinde

### 6. LAGERUNG

Trocken und frostfrei. 6 Monate in original verschlossener Verpackung.

### 7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

Giscode: BSW20

Nicht zu behandelnde Flächen, z. B. Glas, Keramik, Naturstein durch entsprechende Maßnahmen schützen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbetüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38  
www.keim.com/info@keimfarben.de