



## TECHNISCHES MERKBLATT

# KEIM PVC-SOCKELPROFIL

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

PVC-Sockelprofil aus Sockelgrund- und Sockeleinsteckprofil, für den wärmebrückenfreien und variablen Abschluss der KEIM WDV-Systeme.

## 2. ANWENDUNGSBEREICH

Für die Erstellung eines sauberen, sowie ausreichend dichten und formstabilen Systemabschlusses im Sockelbereich,

- durch Montage am Untergrund in Kombination aus Sockelgrund- und Sockeleinsteckprofil, für Dämmstoffdicken von 60 mm bis 240 mm oder
- durch nachträgliches Einstecken des Sockeleinsteckprofils zwischen die Lagen der Sockel- und der Außenwanddämmung, vor dem Armieren und ohne Beschränkung durch die Dämmstoffdicke.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einfache Montage des Sockelprofils durch Standardlochbild für Wandbefestigung.
- Keine störende Gewebefahne beim Einstellen der Dämmplatte
- Leichter Einschub des Einsteckprofils durch maßgenaue Öffnung am Grundprofil
- Ohne Sockelprofilverbinder durch versetzte Montage der beiden Profile ( $\geq 300$  mm)
- Saubere Putzausführung durch optimierte Abzugskante am Einsteckprofil
- UV- und witterungsbeständig, alkalibeständig und verschiebefest
- Aus schlagzähem Hart-PVC

## 4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Das Sockelgrundprofil mittels geeigneter Dübel, z.B. KEIM Schlagdübel ND-K,  $\varnothing 8$  mm, Länge 75 mm, Dübelabstand max. 160 mm, waagrecht an der Gebäudewand befestigen. Unebenheiten  $> 3$  mm sind durch geeignete KEIM Distanzstücke auszugleichen, die Vorderkante der Grundprofile ist annähernd nach Flucht auszurichten. Der Abstand zwischen den Profilen sollte 2 - 3 mm betragen. Die Eckausbildung erfolgt durch zuschnitt auf Gehrung. Nach dem Anbringen der Dämmplatten werden die Einsteckprofile fugenfrei, press gestoßen sowie fluchtgerecht und stoßversetzt ( $\geq 300$  mm) in die Aufnahme des PVC

Grundprofils eingeschoben. Die am Einsteckprofil angebrachten Gewebefahnen sollen in den frisch aufgezogenen

Armierungsputz eingebettet und mindestens 10 cm von der anschließend einzuarbeitenden KEIM Glasfaser-Gittermatte überlappt werden.

## 5. LIEFERFORM

PVC-Sockelgrundprofil:  
Karton mit 10 Stück á 2,0 m

PVC-Sockeleinsteckprofil:  
Karton mit 10 Stück á 2,0 m

## 6. LAGERUNG

Trocken und liegend lagern. Durchbiegungen während des Transports vermeiden.

## 7. ENTSORGUNG

Entsorgung gemäß örtlicher Vorschriften

## 8. SICHERHEITSHINWEISE

Produkt-Code: nicht zutreffend

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbetüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210  
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38  
[www.keim.com/info@keimfarben.de](http://www.keim.com/info@keimfarben.de)