Technisches Merkblatt

Multicolor Finish SLF

Farben für Profis

Stand: 23.10.2019

Marktbezeichnung	**Multicolor Finish SLF**
Art des Werkstoffes	Transparenter Überzugslack
Anwendungsbereich	Als transparenter Überzug für die Multicolor Floc Beschichtung.
Überwachung	CE
Farbton	Transparent
Bindemittelbasis	100 % Reinacrylat
Spez. Gewicht	Ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm³
Eigenschaften	Scheuerbeständiger, seidenmatter, transparenter Schutzlack. Geruchsarm eingestellt. Für innen. Schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei. Desinfektionsmittelbeständig. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach AgBB-Schema 2015 und 2018. Unbedenkliche Verwendung in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt bzw. behandelt werden.
Kenndaten nach DIN EN 13 300	Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2; Verbrauch ca. 150 ml/m²; Glanzgrad: mittlerer Glanz; maximale Korngröße: fein (< 100 µm)
Geeignete Abtönfarbe	Nicht tönbar
Trockenzeit	Nach 30 Minuten staubtrocken. Nach 4 - 6 Stunden überarbeitbar.
Verdünnung	Falls erforderlich, mit Wasser
Verarbeitungsart	Streichen, rollen, spritzen
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	5 l, 12,5 l Kunstoffgebinde
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Überschüssiges Material abbürsten
Anstrichaufbau	ZERO Multicolor Finish SLF 1 x satt auf die mit ZERO Multicolor Floc Chips beschichteten Wandflächen aufbringen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de

Multicolor Finish SLF

Farben für Profis

Stand: 23.10.2019

EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt Kategorie: aWb-30 g/L (2010), dieses Produkt enthält ≤ 1 g/l VOC

Tabelle für Spritzauftrag

	Düsengröße		Spritzwinkel	Spritzdruck
	Inch	mm		
Airless	0,018-0,026	0,46-0,66	40°-80°	ca. 150

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de